

Prohlášení o vlastnostech

č. AT035/01

podle přílohy III Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:

Nivelliermasse CA 20
(Nivelační hmota na anhydrit CA 20)

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl.11 odst. 4:

číslo šarže: viz obal výrobku

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

stěrková hmota na bázi kalciumsulfátu k vyrovnání podlahových ploch pro vnitřní použití

CA-C30-F7

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a konkrétní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

Murexin AG
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt

5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

není relevantní

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

system 4
system 3 pro reakci na oheň

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Typové zkoušky podle systému 4 provedla společnost Murexin AG, Wiener Neustadt.

**Oznámený subjekt „Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung MA 39“, identifikační číslo 1140, provedl zkoušky typu podle systému 3 a vydal následující zprávu o zařazení výrobku:
VFA 2013-0787.01**



8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

není relevantní

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

| Základní charakteristiky | Vlastnost | Harmonizované technické specifikace |
|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| Reakce na oheň | třída A1 | EN 13813:2003 |
| Uvolňování korozivních látek | CA | |
| Propustnost vody | NPD | |
| Propustnost vodní páry | NPD | |
| Pevnost v tlaku | C30 | |
| Pevnost v tahu za ohybu | F7 | |
| Odolnost proti opotřebení | NPD | |
| Pohlčení zvuku | NPD | |
| Izolace kročejového hluku | NPD | |
| Tepelná izolace | NPD | |
| Chemická odolnost | NPD | |

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Gernot Wagner

produktový manager




Bernhard Mucherl

představenstvo

Wiener Neustadt, dne 27.06.2013



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

| |
|--|
|  1140 |
| Murexin AG Franz von Furtenbach Straße 1 A-2700 Wiener Neustadt 08 POV: AT035/01 |
| EN 13813:2002 stěrková hmota na bázi kalciumsulfátu k vyrovnání podlahových ploch pro vnitřní použití CA-C30-F7 |
| Reakce na oheň: třída A1 Uvolňování korozivních látek: CA Propustnost vody: NPD Propustnost vodní páry: NPD Pevnost v tlaku: C30 Pevnost v tahu za ohybu: F7 Odolnost proti opotřebení: NPD Pohlčení zvuku: NPD Izolace kročejového hluku: NPD Tepelná izolace: NPD Chemická odolnost: NPD |
| Nivelliermasse CA 20 <i>(Nivelační hmota na anhydrit CA 20)</i> |

